



Zeichenerklärung

	Fahrbahn (Grundausbau)		Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Tangentiallänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentialpunkt
	Fahrbahn (Deckensanierung)		Querneigung
	Radweg Betonsteinpflaster 10/20 rot ohne Fase		gepl. od. auf neue Höhe gesetzter Straßenablauf
	gemeinsamer Geh- Radweg Betonsteinpflaster Herbstlaub		Abbruch vorh. Ausstattung (Straßenabläufe, etc.)
	Gehweg Betonsteinpflaster 20/10 grau		vorh. Kanal
	Sicherheitsstreifen		Sütwand
	Betonsteinpflaster anthrazit 10/10		Wartehaus Bushaltestelle
	Trennstreifen Betonsteinsplatte 30/30 weiß		Stellflächen Fahrräder
	Parkstand Betonsteinpflaster 40/40 anthrazit		Mülleimer
	Wartebereich Bushaltestelle, Betonsteinpflaster 10/20 Schwarzweiß		Baumpflanzung
	Fahrbahn Betonsteinpflaster Eliebogenverband 20/30 rotstichig / bunt		Baumbestand
	Grünfläche		Gräser / flache Bepflanzung

Versorger vorh.

	Gasleitung
	Stromleitung
	Straßenbeleuchtung
	Wasserleitung
	Fernwärmeleitung

VORPLANUNG

4				
3				
2				
1				
Rev.	Art der Änderung	Datum	bearb.	gepr.
Erstmals verteilt am:				

FISCHER TEAMPLAN Kreative Ingenieurleistungen für eine intakte Umwelt
www.fischer-teamplan.de · info@fischer-teamplan.de

Auftraggeber: **Kreis Unna**
 Projekt: **Sanierung der Kreisstraße K8 und K19**
 Darstellung: **Lageplan**

Bearb. Juni 2023	SCHT	Maßstab: 1:250	Auftraggeber:
Gez. Juni 2023	SCHT	Plan Nr.: 22723 / 10315216	
Gesehen:		Blatt Nr.: 9	
		Blattgröße: 420x1189	den